

ZEUS2 M880



SÓLIDO Y VERSÁTIL

ZEUS2 es la síntesis de las mejores características ergonómicas y funcionales. Las dimensiones compactas del panel, con espacios bien racionalizados, lo convierten en un transmisor fácilmente personalizable según cada necesidad específica. Adecuado para grúas hidráulicas de 5 a 7 funciones, es una perfecta obra de tecnología que le transformará en un director de las operaciones. ZEUS2 está disponible en las versiones: Standard y Plus.

DATOS TÉCNICOS

Dimensiones (L.P.A.)	205 x 150 x 150 mm
Material de las fundas	Nailon cargado UL94 HB
Grado de protección	IP 65
Peso (incluida la batería)	≈ 1450 g max
Temperatura de ejercicio e de almacenamiento	-25°C - +70°C / -40°C - +85°C
STOP	PLe Cat.4 (ISO 13849-1:2006 6.2.7 architecture)
Comando JOYSTICK	PLd Cat.3 (ISO 13849-1:2006 6.2.6 architecture)
PALANCA - PULSADOR	PLc Cat.2 (ISO 13849-1:2006 6.2.5 architecture)
Frecuencia de trabajo 1	I.S.M. Band 433.050-434.790 MHz
Frecuencia de trabajo 2	I.S.M. 434.040-434.790 MHz
Frecuencia de trabajo 3	2,4 GHz, 16 ch
Alcance	100 m
Autonomía a 20°C	≈ 22 horas

KIT DE SUMINISTRO

Unidades transmisoras, unidades receptoras, 1 o 2 baterías recargables al NiMh, cargadores de baterías, cinturón ergonómico, paquete fusibles, soportes RX, manual de empleo, declaración de conformidad CE.

2 VERSIONES

- Standard:** DSC, IN-SLOW, liebre/caracol, RPM +/-, motor on/off.
Plus: DSC, IN-SLOW, liebre/caracol, RPM +/-, motor on/off, Luz on/off, indicación de carga 90%/100% mediante led.

DETALLES



ESTADO LEDs

LEDs multicolores informan sobre el estado de la conexión de radio, el nivel de carga de la batería y el diagnóstico de anomalías.



CÓDIGO PIN

Código PIN de start, que puede programarse para limitar el acceso solo a personal autorizado.



STOP

Seta a hongo de STOP con seguridad funcional PLe/SIL3/Cat4.



JOYSTICK MONO EJE:

testado para 15.000.000 operaciones; palanca con +/- 40° de inclinación.



DSC

Consta en un mando "+/-" puesto en el emisor que permite ajustes instantaneos de la velocidades de un movimiento (sistema en modo "velocidad lenta")



90%-100%

Máximo nivel de seguridad según las normas Internacionales. LEDs de indicación del momento de carga (EN12999).



CINTURONES

Cinturones, correas y bandoleras confortables.



CARGADOR Y BATERÍAS

Cargador rápido y Batería NiMh recargable y extraíble de larga duración.

OPCIONES

Actuadores PWM APT400, Tilt Sensor, Cable Serial, MTRS, Kapta, Panel retroiluminado.